

Châssis et cloisons pare-flammes et coupe-feu

Une gamme complète de cloisons vitrées permettant le compartimentage de vos bâtiments. Des profilés aux faces vues réduites pour un maximum d'apport de lumière. Une utilisation possible en intérieur comme en extérieur, en neuf comme en rénovation. La pose des joints et vitrages est réalisée en usine pour un produit installé 100% conforme.



Retrouvez-nous



Résistance au feu

- EW30 - Pare-flammes 30 minutes
- EI230 - Coupe-feu 30 minutes
- EI260 - Coupe-feu 60 minutes
- EI2120 - Coupe-feu 120 minutes

Les châssis et cloisons vitrés de la gamme SMFEU sont réalisés en acier magnelis d'une épaisseur 20/10^{ème}. Les vitrages ou panneaux de remplissage sont maintenus par parclosage. La finition des ouvrages est thermolaquée en usine.

200 coloris disponibles

Acier 100%

Fabrication française

Anti-corrosion



Les avantages



POINTS FORTS :

- Acier magnelis (anti-corrosion)
- Pose des joints et vitrages en usine et le respect du PV assuré
- Vitrage feuilleté pour protéger contre les risques de chutes (Minimum 1B1)
- Pré-cadre d'attente (EW30)

OPTIONS POSSIBLES :

- Vitrages isolants (thermique, acoustique, anti-effraction)
- Montants et/ou traverses intermédiaires
- Vitrage avec store intégré (PV EW30 uniquement)
- Finition texturée au choix parmi de nombreuses teintes

POSE :

- Pose possible dans un support béton et/ou une cloison légère (excepté PV EI2120)
- Châssis encliquetable (Brevet déposé depuis 2013) (sauf EI2120)

LES PV EFECTIS :

- EW30 / 13-A-679
- EI230 / 13-A-971+ Ext
- EI260 / 13-A-971
- EI2120 / EFR-15-001479

