

Référence Commerciale : SMF30+2F

RÉSISTANCE AU FEU : EI₂₃₀
EFFECTIS PV EFR-15-001486
SENS DU FEU : Recto/Verso

USAGE :
Intérieur
Extérieur

Dimensions réservations		REPLISSAGE
LARGEUR	HAUTEUR	
Mini 1000 Maxi 1250	Mini 850 Maxi 1650	Épaisseur fenêtre 81 mm Épaisseur vantail 71 mm Épaisseur vitrage standard 26 mm Épaisseur maxi vitrage 43 mm

DESCRIPTIF DE BASE

MATIERE / FINITION :

- Acier électrozingué / Thermolaquage*
- * Nuancier 841 GL

FENÊTRE :

- Fenêtre 1 vantail ouverture à la française.
- Ferrage par 2 ou 3 paumelles type « SANLAM »
- Bâti en profilé acier section 56x65 mm
- Vantail en profilé acier mécanosoudé section 71x26 mm
- Simple parclosage

ÉQUIPEMENT FERMETURE

- Condamnation par batteuse à empénage automatique
- Manœuvre par poignée inox sur rosace
- Condamnation par clé ou outil pompier
- Condamnation semi-fixe par verrous encastrés dans feuillure

ÉTANCHÉITÉ AU FEU

- Au feu :
Par joints intumescents posés d'usine.
- A l'air / eau / vent :
Par double joints néoprène posés d'usine
Par douilles d'écoulement posés d'usine

INTÉGRATIONS

- Pose des fenêtres possible dans :
- Maçonnerie lourde
- Maçonnerie légère (cloison placo EI60)
- Allège vitrée gamme SMFEU EW30
- Allège placo

CONDITIONS DE POSE

- En tableau, fixation par chevilles avec intégration d'un bourrelet de laine de roche fourni.

VARIANTES / OPTIONS

- Acier magnélic ou galva

VOTRE CONFIGURATION

Modèle :

Hauteur : mm Largeur : mm

Usage Int/Int Int/Ext

Teinte RAL :

Les fenêtres SMFeu sont toujours vitrées d'usine.



