

PV INFORMATIF

(Ce PV n'est donné qu'à titre de documentation)

Après réception du règlement complet, le PV définitif sera fourni avec :

- Le numéro de la facture
- La quantité livrée
- Le nom du chantier



PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° EFR-15-001485

Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur

Durée de validité Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au **09 mars 2021**

Appréciation de laboratoire de référence EFR-15-001485

Concernant Un bloc-fenêtre vitré à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux, à ossature métallique

Gamme : bloc-fenêtre à 1 vantail : SMF301F
: bloc-fenêtre à 2 vantaux : SMF302F

Pré-cadre et Ossature : 240200 (SMFEU) d'épaisseur de tôle 20/10 mm

Vitrages : PYROBELITE 9EG (AGC) d'épaisseur 12 mm
PYROBELITE 10 (AGC) d'épaisseur 11 mm
PYROBELITE 12 (AGC) d'épaisseur 12 mm
PYROBELITE 12EG (AGC) d'épaisseur 16 mm
PYROBELITE 9EG, 10, 12 ou 12EG (AGC) montés en isolants

Demandeur SMFeu
ZI le Moulin 2
F - 69470 COURS-LA-VILLE