

PV INFORMATIF

(Ce PV n'est donné qu'à titre de documentation)

Après réception du règlement complet, le PV définitif sera fourni avec :

- Le numéro de la facture
- La quantité livrée
- Le nom du chantier



PROCES-VERBAL de CLASSEMENT n° 13 - A - 649 - Révision 1

Résistance au Feu des Eléments de Construction selon l'Arrêté modifié du 22 mars 2004 du Ministère de l'Intérieur

Durée de validité	Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au : 17 octobre 2018
Rapport de référence	EFFECTIS France n° 13 -A - 649 - Révision 1
Concernant	Une cloison vitrée à ossature métallique installée dans un pré-cadre métallique Gamme : SMF30C Pré-cadre et Ossature : 240100 (SMFEU) d'épaisseur de tôle 20/10 mm Vitrages : PYROBELITE 7 (AGC) d'épaisseur 8 mm PYROBELITE 7EG (AGC) d'épaisseur 11 mm PYROBELITE 10 (AGC) d'épaisseur 11 mm PYROBELITE 12 (AGC) d'épaisseur 12 mm PYROBELITE 12EG (AGC) d'épaisseur 16 mm PYROBELITE 7, 7EG, 10, 12 ou 12EG (AGC) montés en isolants
Demandeur	SMFeu ZI le Moulin 2 F-69470 COURS-LA-VILLE