

## PV INFORMATIF

(Ce PV n'est donné qu'à titre de documentation)

Après réception du règlement complet, le PV définitif sera fourni avec :

- Le numéro de la facture
- La quantité livrée
- Le nom du chantier



### PROCES-VERBAL de CLASSEMENT n° 13 - A - 650

Résistance au Feu des Eléments de Construction selon l'Arrêté modifié du 22 mars 2004 du Ministère de l'Intérieur

**Durée de validité** Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au **19 novembre 2018**

**Rapport de référence** EFECTIS France n° 13 -A - 650

**Concernant** Un bloc-porte vitré à un ou deux vantaux, égaux ou inégaux à ossature métallique

**Gamme** : bloc-porte à 1 vantail : SMF30V1  
          : bloc-porte à 2 vantaux : SMF30V2

**Pré-cadre et Ossature** : 240100 (SMFEU) d'épaisseur de tôle 20/10 mm

**Vitrages** : PYROBELITE 7EG (AGC) d'épaisseur 11 mm  
          : PYROBELITE 10 (AGC) d'épaisseur 11 mm  
          : PYROBELITE 12 (AGC) d'épaisseur 12 mm  
          : PYROBELITE 12EG (AGC) d'épaisseur 16 mm  
          : PYROBELITE 7EG, 10, 12 ou 12EG (AGC) montés en isolants

**Demandeur** SMFeu  
                  ZI le Moulin 2  
                  F-69470 COURS-LA-VILLE